

3

Ciocane rotopercutoare și demolatoare



Forță concentrată pentru cele mai dificile utilizări.

Ciocanele rotopercutoare de 2-11 kg și ciocanele demolatoare Bosch de 3-27 kg străpung materialele cele mai dure și oferă putere concentrată pentru un avans de lucru rapid.

În plus, sistemul de amortizare a vibrațiilor Vibration-Control Bosch, reduce vibrațiile pentru o utilizare îndelungată și mai plăcută, de ex. în cazul noului ciocan demolator GSH 5 CE Professional.

Valorile vibrațiilor* (m/s²) și durata de utilizare continuă maxim admisă pe zi (min)

GSH 5 CE Professional	8	187 min			
Concurent A	10,3	113 min			
Concurent B	13,9	62 min			
Concurent C	14,4	57 min			
Valoarea vibrațiilor în m/s ²	0	5	10	15	20

*conform standardului EPTA 60745

De neînvinc, cu 40 % mai puține vibrații

Datorită amortizorului de vibrații Vibration-Control, GSH 5 CE Professional înregistrează cea mai mică valoare a vibrațiilor comparativ cu alte ciocane demolatoare din această clasă și permite astfel cea mai îndelungată utilizare fără întrerupere (187 min).



De neînvinc, pentru cele mai dificile utilizări: indiferent dacă este vorba despre tencuială sau beton, GSH 5 CE Professional face față cu succes oricărei provocări.

3

Ciocane rotopercutoare și demolatoare

Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus

**Ciocan rotopercutor
GBH 2-26 DFR Professional****Cel mai rapid
multitalent** cu mandrină
interschimbabilă

- ▶ Cele mai ridicate performanțe la găurire din clasa ciocanelor de 2 kg
- ▶ Schimbare extrem de rapidă, fără cheie, de la mandrina SDS-plus la mandrina rapidă
- ▶ Stop rotație pentru dăltuire

**Ciocane rotopercutoare cu
sistem de prindere SDS-plus****GBH 2-18 RE
Professional****GBH 2-23 RE
Professional**


Date tehnice		
Putere nominală	550 W	650 W
Energie de percuzie	0 – 1,7 J	0 – 2,5 J
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuzie	4 – 18 mm	4 – 23 mm
Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote	–	68 mm
Număr de comandă	0 611 258 321	0 611 250 400
Set de livrare	Mâner suplimentar Limitator de reglare a adâncimii	Mâner suplimentar Limitator de reglare a adâncimii

Ciocane rotopercutoare și demolatoare

Ciocan rotopercutor cu aspirare cu sistem de prindere SDS-plus - Ciocan rotopercutor cu sistem de prindere SDS-plus

3

Ciocan rotopercutor cu aspirare cu sistem de prindere SDS-plus **GBH 2-23 REA** Professional



Date tehnice	
Putere nominală	710 W
Energie de percuție	0 – 2,5 J
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție	4 – 23 mm
Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote	68 mm
Număr de comandă	0 611 250 500
Set de livrare	Unitate de aspirare Mâner suplimentar

Ciocan rotopercutor cu sistem de prindere SDS-plus **GBH 2-26 DFR** Professional



Date tehnice	
Putere nominală	800 W
Energie de percuție	0 – 3 J
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție	4 – 26 mm
Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote	68 mm
Număr de comandă	0 611 254 768
Set de livrare	Mandrină rapidă Mandrină interschimbabilă SDS-plus Mâner suplimentar Limitator de reglare a adâncimii

3

Ciocane rotopercutoare și demolatoare

Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus

Ciocan rotopercutor cu sistem de prindere SDS-plus**GBH 2-26 DRE**
Professional

Date tehnice	
Putere nominală	800 W
Energie de percuzie	0 – 3 J
Diam. de găurire în beton	4 – 26 mm
Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote	68 mm
Număr de comandă	0 611 253 708
Set de livrare	Mâner suplimentar Limitator de reglare a adâncimii

Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus**GBH 3-28 DFR**
Professional**Nou!****GBH 3-28 DRE**
Professional**Nou!**

Date tehnice	
Putere nominală	800 W
Energie de percuzie	0 – 3,5 J
Diam. de găurire în beton	4 – 28 mm
Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote	82 mm
Număr de comandă	0 611 24A 000
Set de livrare	Mandrină rapidă Mandrină interschimbabilă SDS-plus Mâner suplimentar Limitator de reglare a adâncimii

800 W

0 – 3,5 J

4 – 28 mm

82 mm

0 611 23A 000

Mâner suplimentar

Limitator de reglare a adâncimii

Ciocane rotopercutoare și demolatoare

Ciocan rotopercutor cu sistem de prindere SDS-plus

3

Ciocan rotopercutor GBH 4-32 DFR Professional

Cel mai rapid ciocan multifuncțional din clasa de 4 kg

- ▶ Utilizare diversificată pentru lucrările de dăltuire și găurire cât și pentru găurirea cu carotă
- ▶ Găurește cu până la 30 % mai repede (\varnothing 25 mm) decât celelalte mașini din clasa sa
- ▶ Valori reduse ale vibrațiilor de numai 10 m/s² pentru lucrul fără efort, datorită sistemului de amortizare a vibrațiilor Vibration Control Bosch



Ciocan rotopercutor cu sistem de prindere SDS-plus

GBH 4-32 DFR
Professional



Date tehnice	
Putere nominală	900 W
Energie de percuzie	0 – 5 J
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuzie	6 – 32 mm
Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote	90 mm
Număr de comandă	0 611 332 100
Set de livrare	Mandrină interschimbabilă SDS-plus Mâner suplimentar Limitator de reglare a adâncimii

3

Ciocane rotopercutoare și demolatoare

Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-max

Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

Nou!

GBH 7-46 DE
Professional

GBH 11 DE
Professional



Date tehnice			
Putere nominală	1.150 W	1.350 W	1.500 W
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție	12 – 40 mm	12 – 45 mm	12 – 52 mm
Diam. de găurire în beton cu carote	40 – 90 mm	40 – 150 mm	40 – 150 mm
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru străpungere	45 – 55 mm	45 – 80 mm	45 – 80 mm
Număr de comandă	0 611 264 000	0 611 263 708	0 611 245 708
Set de livrare	Mâner suplimentar	Mâner suplimentar	Mâner suplimentar



Ciocane rotopercutoare și demolatoare

Ciocan demolator cu sistem de prindere SDS-plus

3

Ciocan demolator GSH 3 E Professional

Specialistul lucrărilor de renovare și asanare

- ▶ Putere mare de îndepărtare a materialului grație motorului puternic de 650 W și dălții speciale pentru faianță
- ▶ Durată de viață îndelungată datorită mecanismului de percuție și a adaptorului de prindere a accesoriilor extrem de robuste precum și datorită ungerii cu ulei
- ▶ Manevrare deosebit de ușoară datorită greutății reduse, de numai 3,5 kg, designului compact, comutatorului de accelerare cu posibilitate de blocare și învelișului Softgrip



Ciocan demolator cu sistem de prindere SDS-plus

GSH 3 E
Professional



Date tehnice

Putere nominală	650 W
Energie de percuție	4,3 J
Număr percuții la turația nominală	0 – 3.500 rot/min
Număr de comandă	0 611 320 703
Set de livrare	Daltă specială pentru faianță Daltă ascuțită Mâner suplimentar

3

Ciocane rotopercutoare și demolatoare

Ciocane demolatoare cu sistem de prindere SDS-max

Ciocan demolator cu sistem de prindere SDS-max

GSH 5 CE
Professional

Nou!



Date tehnice	
Putere nominală	1.150 W
Energie de percuție	2 – 13 J
Număr percuții la turația nominală	1.300 – 2.900 rot/min
Număr de comandă	0 611 321 000
Set de livrare	1 daltă ascuțită (400 mm) Mâner suplimentar

Ciocan demolator cu sistem de prindere SDS-max

GSH 11 E
Professional



Date tehnice	
Putere nominală	1.500 W
Energie de percuție	6 – 25 J
Număr percuții la turația nominală	900 – 1.890 rot/min
Număr de comandă	0 611 316 708
Set de livrare	Daltă plată (25 x 400 mm) Mâner suplimentar

Ciocane rotopercutoare și demolatoare
Ciocane demolatoare

3

Ciocan demolator GSH 16-28 Professional

Forță extrem de mare
pentru îndepărtarea zilnică
a 13 tone de material

- ▶ Randament foarte ridicat de îndepărtare a materialului, datorită energiei de percuzie de 45 J și puterii motorului de 1750 W.
- ▶ Durată de viață foarte îndelungată datorită construcției robuste și materialelor de calitate superioară
- ▶ Sistem de amortizare a vibrațiilor Vibration Control pentru reducerea vibrațiilor dăunătoare sănătății cu până la 60 % - permițând astfel o durată de utilizare mai îndelungată, însoțită și de o manevrare mai confortabilă



Ciocane demolatoare

GSH 16-28
Professional



GSH 16-30
Professional



GSH 27
Professional



Date tehnice

Putere nominală	1.750 W	1.750 W	1.900 W
Energie de percuzie	45 J	45 J	60 J
Număr percuzii la turația nominală	1.300 rot/min	1.300 rot/min	1.030 rot/min
Greutate fără cablu	17,9 kg	16,5 kg	29,0 kg
Număr de comandă	0 611 335 000	0 611 335 100	0 611 304 108
Set de livrare	1 daltă ascuțită (400 mm) Mâner de transport Troller (cărucior)	1 daltă ascuțită (400 mm) Mâner de transport Troller (cărucior)	Cheie știft