

**LOCTITE**

## Loctite 55

- Înlocuiește demodată câneapă , pastele și benzile de etanșare
- Etanșează rapid , curat , printr-o singură trecere
- Vă permite rearanjarea tubulaturilor la poziție
- Nimic nou de învățat

**Testați-l și veți fi convins!**



RO




# Loctite 55

## O mai bună etanșare pentru sistemele de tubulaturi.

Loctite 55 este un etanșant de tubulaturi nou, care se adaptează ușor și face inutile benzile de etanșare și combinația cânepă/paste de etanșare. Prin urmare face posibile îmbunătățirile cerute de sistemele actuale de tubulaturi. Bineînțeles că este în conformitate cu cele mai noi normative.

- Etanșează instantaneu (indiferent de temperatura ambientală) tubulaturi de uz casnic și industrial în timpul asamblării lor.
- Pot fi utilizate în siguranță - și cu încredere – pentru apă potabilă, apă uzată ( fierbinte și rece), gaze, aer comprimat și uleiuri industriale.
- Se folosește oriunde anterior se utilizau metode clasice de etanșare a filetelor tubulaturilor.



### Aprobat

**Apă potabilă:** Loctite 55 este aprobat de WRC pentru utilizarea la apă potabilă până la 85 °C și corespunde BS 6920 . Are recomandarea KTV pentru apă caldă și rece.

**Gaze și apă:** Loctite 55 deține EN751-2, clasa ARp, aprobarea DVGW, împreună cu DIN 30660.

# O nouă tehnologie, aceeași îndemânare cerută.

Nu aveți nevoie de o instruire specială pentru a utiliza Loctite 55. Apelați la vechea dvs. îndemânare pentru a aplica noua tehnologie și a obține o etanșare instantanee. Înfășurați șnurul de etanșare în jurul filetelor exterioare, aplicați numărul necesar de înfășurări corespunzător dimensiunii filetelor și montați. Este tot ce aveți de făcut pentru o îmbinare etanșă.

- **Pentru fittinguri filetate din metal și plastic – până la un diametru de 6 țoli**  
Această metodă de etanșare , nouă și îmbunătățită, poate fi utilizată în siguranță pentru fontă, oțel, alamă, cupru, crom, suprafețe nichelate și galvanizate, oțel inoxidabil și piese de plastic.
- **O viață fără grija neetanșeițiilor**  
O îmbinare etanșă realizată în câteva secunde ce va dura o viață întreagă, în ciuda expunerii la temperaturi plecând de la cele negative, până la 130 °C, șocuri hidraulice sau vibrații.
- **Desfiletați puțin – și tot nu vor fi scurgeri**  
Dacă la montaj fittingurile nu se aliniază, Loctite 55 vă permite să desfiletați puțin fără teama de a se produce scurgeri.
- **Fără să fie nevoie să aplicați substanțe care murdăresc**  
Lucrați întreaga zi cu Loctite 55 și totuși veți merge acasă cu mâinile curate. Șnurul alb, impregnat este aplicat direct dintr-o cutie mică, ușor de mânuit , prevăzută cu un tăietor.



## ■ **Eficiență**

O singură bobină de Loctite 55 va etanșa:

|                           |      |      |     |
|---------------------------|------|------|-----|
| Dimensiune filet          | 1/2" | 3/4" | 1"  |
| Număr estimat de îmbinări | 385  | 260  | 180 |

Mai mult decât atât , veți beneficia de avantajele vitezei , curățeniei și de siguranța că nu veți reveni asupra lucrării executate.

# Testați-I!

Există o metodă simplă de a testa toate beneficiile produsului Loctite 55:  
**doar încercați-I!**

Returnați acest formular și vă vom trimite imediat adresa și telefonul distribuitorului dumneavoastră.

## Marcați vă rugăm serviciul dorit:

- Spuneți-mi cum pot obține șnurul etanșant Loctite 55
- Aș dori să știu mai multe despre Loctite 55

Nume: .....

Adresa: .....

..... Cod poștal .....

Copiați și trimiteți un fax cu cererea dumneavoastră la:  
**01 - 203 2601**

Datele conținute în prezentul prospect sunt gândite doar ca referință. Vă rugăm contactați Loctite pentru asistență și recomandări cu privire la specificațiile acestui produs.

# **LOCTITE**

**Henkel** România S.R.L.  
Business Unit **Loctite**

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7  
RO-71414 BUCURESTI  
Tel. (01) 203 26 18  
Tel. + Fax: 203 26 01



Ref. No. RO 030-10/00

